



- 特長**
- 超小型
 - 低容量
 - 高出力（高感度）
 - 高応答周波数
 - 完全防水構造
 - All Sus

P306

P306V

概要 P306型・(P306V型) 圧力計(土圧計)はSSKの変換技術を集積した、ディスク型圧力計(土圧計)で、多くの特長を有しており、土木・建築(液状化試験・遠心載荷試験)・水理実験(波圧測定)等各種の分野で模型実験用として数多く使用されております。

仕様

	0.1Kgf/cm ²	0.2Kgf/cm ²	0.5Kgf/cm ²	1Kgf/cm ²	2Kgf/cm ²	5Kgf/cm ²	10Kgf/cm ²	20Kgf/cm ²
P306型	P306-01	P306-02	P306-05	P306-1	P306-2	P306-5	P306-10	P306-20
P306V型	P306V-01	P306V-02	P306V-05	P306V-1	P306V-2	P306V-5	P306V-10	P306V-20

※高定格容量型の製作は可(ご相談下さい)

出力電圧	5,000 μ or 10,000 μ R0	100mVR0
過負荷	150%R0	0.1Kgf/cm ² はoptionで出力2,000 μ R0
非直線性(&ヒステリシス)	0.5%R0	
再現性	0.2%R0	
温度特性	0.05%R0/°C(0~40)	
使用温度範囲	-10°C~+55°C	
入出力抵抗	500 Ω ~1K Ω	
ブリッジ電圧	2VDC	6VDC(8VDC MAX)

計測ブロック



外観図

